2019AF0732

WYT-V

…… 1

…… 2

…… 3

…… 3

…… 7

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | WYT-V |
| | | 2.50 m/s | |
| | | 20.30 Kw | |
| | / | | / |
| | | | 91210112715754447D |
| | 37 | | |
| | | | |
| | 37 | | |
| | | | 2019 7 24 |
| | 20190582 | | |
| | | | |
| | 31 75%RH 380V | | |
| | | | |
| | TSG T7007-2016<br>GB 7588-2003 1<br>EN 81-20:2014 EN 81-50:2014 | | |
| | XPSQ2019070005AZNBG | | |

2019 7

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | WYT-V |
| | | | |
| | 2.50 m/s | | 2020 N·m |
| | 2.50 m/s | | 1250 kg |
| | 10000 kg | ( ) | 465 mm |
| | | | |
| | | | |
| | WYT-V2.5CS50 | | |
| | 20.30 kW | | 96 r/min |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Y6.5.3 | (1) | 0.13 mm/s | |
| 24 | | (2) | | |
| 25 | | (3) 8m/s<br>8m/s | | |
| 26 | Y6.5.4 | 105%<br>92% | | |
| 27 | Y6.5.5 | | | / |
| 28 | | | | |
| 29 | Y6.5.6 | (<br>(1) (2) (<br>) (3) (4)<br>(5) (6) (7)<br>(8) (9) (10) (11)<br>(12) | | |